



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens STOU 10W30

ОПИСАНИЕ

Havens STOU 10W30 это синтетическая смесь, сверхвысокоэффективный, многофункциональный смазочный материал предназначенный для большинства видов сельскохозяйственного оборудования.

СВОЙСТВА

Этот смазочный материал обеспечивает:

- уменьшение образования шлама и высокотемпературных отложений
- снижение износа
- снижение шума
- резервы показателя общего щелочного числа
- эффективное моющее/диспергирующее действие
- превосходная стойкость к амортизации
- более длительный срок службы прокладок и уплотнений

ПРИЛОЖЕНИЯ

Двигатели, трансмиссии и системы питания сельскохозяйственных машин со смешанным дизельным и бензиновым двигателем, требующие многофункциональные жидкости.

Соответствует требованиям: API SF/GL 4, Caterpillar TO-2; John Deere J27, J20CI Ford's Super Tractor Oil Universal (STOU) applications (M2C 159B); Massey-Ferguson CMS 1135 и CMS 1139; Allison C-4.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens STOU 10W30		
Основные свойства	SAE Grade	10W30
	Performance	SF/GL-4
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.870
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	10.50
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	69
Индекс вязкости	ASTM D2270	135
Температура возгорания, °C	ASTM D92	230
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-25

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.