



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens STOU 15W30

ОПИСАНИЕ

Havens STOU 15W30 - это синтетическая смесь, сверхвысокоэффективный, многофункциональный смазочный материал для большинства видов сельскохозяйственного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

- снижение образования шлама и высокотемпературных отложений
- снижение износа
- снижение шума
- резервы показателя общего щелочного числа
- эффективная моющая/диспергирующая способность
- превосходная стойкость к амортизации
- более длительный срок службы прокладок и уплотнений.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Смешанные двигатели, трансмиссии и системы питания сельскохозяйственных машин с дизельным и бензиновым двигателем, требующие многофункциональные жидкости.

Отвечает требованиям: API SF/GL 4, Caterpillar TO-2; John Deere J27, J20CI Ford's Super Tractor Oil Universal (STOU) applications (M2C 159B); Massey-Ferguson CMS 1135 и CMS 1139; Allison C-4.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens STOU 15W30		
Основные свойства	SAE Grade	15W30
	Performance	SF/GL-4
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.885
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	10.90
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	65.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Температура возгорания, °C	ASTM D92	220
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-30

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.