



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Havens Synthetic UTTO WB 102

### ОПИСАНИЕ

**Havens Synthetic UTTO WB 102** сверхвысокоэффективная полностью синтетическая многофункциональная трансмиссионная смазка для строительной техники.

### ОСОБЕННОСТИ

- высочайшая способность к поглощению давления
- снижение износа
- снижение шума
- отличные вязкостно-температурные свойства
- отличная стойкость к амортизации
- совместимость со всеми уплотнительными материалами

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Специально разработано для очень высоконагруженных гидравлических и трансмиссионных систем сельскохозяйственных и землеройных машин.

Соответствует требованиям: API GL-4; Allison C4; Case MS1207/MS1209; Cat TO-2; John Deere J20A; Massey; Ferguson M1141/M1143/M1145; Volvo WB 102; ZF TE-ML 03E.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens Synthetic UTTO WB 102		
Основные свойства	SAE Grade	Н/Д
	Performance	GL-4
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.86
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	7.6
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	39
Индекс вязкости	ASTM D2270	160
Температура возгорания, °C	ASTM D92	230
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-35

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.