



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Havens UTTO 10W30

### ОПИСАНИЕ

**Havens UTTO 10W30** это сверхвысокоэффективная многофункциональная трансмиссионная смазка для строительной техники.

### ОСОБЕННОСТИ

- высокая способность к поглощению давления
- снижение износа
- снижение шума
- отличные вязкостно-температурные свойства
- отличные показатели долговечности
- совместимость со всеми уплотнительными материалами

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется в трансмиссиях и приводах мостов, особенно для гипоидных передач с высокой нагрузкой. Не использовать в качестве моторного масла.

Соответствует требованиям: API GL 4, Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2- D.201.00, John Deere JDM-J20C, Massey-Ferguson M1143, M1145, Volvo WB 101, Трансмиссионное масло 97303:015, ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F, Caterpillar TO-4

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens UTTO 10W30		
Основные свойства	SAE Grade	10W30
	Performance	GL-4
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.870
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	10.50
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	69
Индекс вязкости	ASTM D2270	135
Температура возгорания, °C	ASTM D92	230
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-25

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.